





[製品一覧]

工法 (天井)	取扱製品名	対応可能最大サイズ	特徴
全周(4辺) 固定工法	 	不燃光膜 幅1950mm (溶着不可) 長さ: 応相談 不燃認定: NM-4648	<ul style="list-style-type: none"> パネル工法に比べ少部材 短期施工可能 柔らかい光演出可能 大面積を1枚で施工可能 虫や埃の混入が無い※2 脱着に技術必要な為、基本的に脱着は当社にて対応 スプリンクラー、火災警報器設置可能※3 不燃: 直線表現可能 防災: 直線、曲線(R形状)表現可能
		防災光膜 幅2500mm (溶着可)※1 長さ: 応相談 防災認定: JIS A 1322 防災2級	
	Fiber Sheet Ceiling System 不燃認定: NM-0544	1枚にて300㎡まで (1枚物最大20000mm×15000mm)	<ul style="list-style-type: none"> 700g/㎡超軽量化シート使用 天井裏の吊り金具不要、優位な安全性 短期施工可能 スプリンクラー、照明、点検口設備機器設置可能※3 壁面固定 全面足場不要
パネル工法	OCL [One-touch Ceiling Light]	最大2000mm×1000mmまで (上記サイズ以上の場合、応相談)	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチ開閉可能 容易なメンテナンス Vパネ工法対応可能
2辺止め 懸垂工法		2辺止め工法 (テンションなし)	<ul style="list-style-type: none"> 必要材料が比較的少量の為、改修工事に活用◎ 軽量な為、耐震対策可能 一般天井に比べ、優位な意匠性 短期施工可能 全面足場不要
2辺止め テンション 工法		2辺止め工法 (テンションあり) ※2辺工法に張力を持たず工法	

※1 (溶着可)の場合、膜同士の溶着により膜幅を拡大可能

※2 懐内に隙間や穴が無い状況が前提条件

※3 スプリンクラー等設備機器設置は別途工事

工法	取扱製品名	対応可能最大サイズ	特徴
防煙垂れ壁	YG Wall	<ul style="list-style-type: none"> ●テンションタイプ W300~25000mm、 H150~1000mm ●パネルタイプ W150~1500mm、 H150~1000mm 	<ul style="list-style-type: none"> 透明膜 (透過率90%以上) / 不透明膜の選択可能 落下時の非飛散により二次災害防止 容易な施工 シート弛みを「テンション調整ホール」で容易に対応 (YG Wallハードタイプのパネルの場合)