






# [製品一覧]

工法 (天井)		取扱製品名		対応可能最大サイズ	特徴
全周(4辺) 固定工法	 	INNOSSOL SYSTEM	不燃光膜	幅1950mm (溶着不可) 長さ: 応相談	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パネル工法に比べ少部材</li> <li>• 短期施工可能</li> <li>• 柔らかい光演出可能</li> <li>• 大面積を1枚で施工可能</li> <li>• 虫や埃の混入が無い ※2</li> <li>• 脱着に技術必要な為、基本的に脱着は当社にて対応</li> <li>• スプリンクラー、火災警報器設置可能 ※3</li> <li>• 不燃: 直線表現可能</li> <li>• 防火: 直線、曲線 (R形状) 表現可能</li> </ul>
			不燃認定: NM-4648	防火光膜	
		防火認定: JIS A 1322 防火2級	Fiber Sheet Ceiling System		
		不燃認定: NM-0544			
2辺止め 懸垂工法		2辺止め工法 (テンションなし)		幅1950mm・反物定尺50000mm (溶着不可)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 必要材料が比較的少量の為、改修工事に活用◎</li> <li>• 軽量な為、耐震対策可能</li> <li>• 一般天井に比べ、優位な意匠性</li> <li>• 短期施工可能</li> <li>• 全面足場不要</li> </ul>
		不燃認定: NM-4648			
2辺止め テンション 工法		2辺止め工法 (テンションあり) ※2辺工法に張力を持たず工法			
		不燃認定: NM-4648			

※1 (溶着可)の場合、膜同士の溶着により膜幅を拡大可能

※2 懐内に隙間や穴が無い状況が前提条件

※3 スプリンクラー等設備機器設置は別途工事

工法		取扱製品名		対応可能最大サイズ	特徴	
防煙垂れ壁		YG Wall	ソフトタイプ (テンション・パネル)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テンションタイプ W300~25000mm、 H150~1000mm</li> <li>● パネルタイプ W150~1500mm、 H150~1000mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 透明膜(透過率90%以上)/不透明膜の選択可能</li> <li>• 落下時の非飛散により二次災害防止</li> <li>• 容易な施工</li> <li>• シート弛みを「テンション調整ホール」で容易に対応 (YG Wallハードタイプのパネルの場合)</li> </ul>	
			不燃認定: NM-3726(透明) NM-3170(半透明)			ハードタイプ (テンション・パネル)
			不燃認定: NM-4501(透明) NM-4049-1(半透明)			