

## INNOSSOL CEILING SYSTEM INSTALLATION

### System

INNOSSOL SYSTEMは、基本となる3種類のパートで構成されています。

- A. 特殊PVCシート
- B. シートの端全体に付着して、レールとシートを固定するPVC HARPOON(ハプン)
- C. 壁体(天井、二重)アルミレール

INNOSSOL SYSTEMは、専用ヘラを使用してシート開閉することが可能です。

\* シートの全面開閉は、専門施工者のみ可能



### On-Off System

#### [ SHEET ON ]



1.ドライヤーでシートを熱した後、ヘラの金属部分をハプンに挟み、レール側に移動します。



2.移動したハプンを垂直に立て、レールにはめ込みます。(レールの内側に届くまでしっかりと装着させます。)



3.レールとハプンがかみ合って固定されます。(ハプンとレールの間が離れている部分は、再度はめ込みます。)

#### [ SHEET OFF ]



1.重なっているレールとハプンの間にヘラを差し込みます。



2.ヘラを差し込んだまま、開きたい分だけ移動させます。



3.矢印の部分のシートを手のひらで押すと、ハプンが外れます。

#### 不燃レールの場合

#### [ SHEET ON ]



1.ヘラの金属部分をハプンに挟み、レール側に移動します。



2.まずレールの1段目にハプンをはめ込みます。



3.2段目にハプンをはめ込むと膜が固定されます。

#### [ SHEET OFF ]



1.重なっているレールとハプンの間にヘラを差し込みます。



2.ヘラを差し込んだまま、開きたい分だけ移動させます。



3.矢印の部分のシートを手のひらで押すと、ハプンが外れます。